

## ::: Top Tape

Abdeckband

### CHARAKTERISTIK

Top Tape ist ein schwach gekrepptes und leicht dehnbares Abdeckband. Das Klebeband ist für Abdekarbeiten bei Applikationsverfahren von Lösemittelhaltigen Lacken mit anschließender Kabinetrocknung geeignet. Das Produkt kann für die Verklebung auf lackiertem Metall, Gummi, Glas oder Chromteilen verwendet werden. Nach der Kabinetrocknung lässt sich Top Tape reiß- und rückstandsfrei abziehen.

### EINSATZGEBIET

Standard- Abdeckband für den sicheren Schutz von nicht zu beschichtenden Flächen bei Applikationsverfahren mit anschließender Kabinetrocknung bis 80°C.

### PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN:

(Durchschnittswerte)

Träger: Krepp-Papier

Gesamtdicke: 0,14 mm

Klebkraft / Stahl (N /10 mm): 7,0

Zugfestigkeit ( N /15 mm): 90

Reißdehnung: 10 %

Temperaturbeständigkeit: 80° C

Abmessungen:

Standardrollenlänge: 50 m

Breiten: 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm



02/2021

## **SICHERHEITSHINWEISE**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE